

SEMIRREMOLQUE GÓNDOLA

45 Tn • 3 ejes



LeciTrailer



DIMENSIONES

- **Longitud:** 12.050 mm.
- **Anchura:** 2.550 mm. Ampliable a 3.000 mm. con ensanchadores de tubo integrados en banda.
- **Altura 5ª rueda:** 1.150 mm. a 1.250 mm. (consultar otras alturas).
- **Distancia king-pin:** 1.000 mm.
- **Tara:** 8.440 kgs.

	MMA	MMTA
King-pin	12.000	15.000
1º eje	8.000	10.300
2º eje	8.000	10.300
3º eje	8.000	10.300
Total	35.000	45.900 (*)

ESTRUCTURA

- Largueros de sección doble T en acero de alto límite elástico.
- Cuello de 280 mm. Norma ISO 1726.
- Travesaños IPEA-120 a una distancia de 400 mm.
- Estructura rebajada para facilitar acceso a zona de cuello.
- Banda lateral de perfil laminado en frío, en acero antidesgaste HB400, con anillas integradas en banda.
- Rampas traseras desplazables lateralmente.
- Piso de madera maciza de 40 mm. espesor.

EJES / SUSPENSIÓN

- 3 ejes.
- Freno de Tambor.
- Suspensión neumática accionada por válvula de 5 vías.

FRENOS

- Instalación de frenos homologada CE de dos circuitos.
- Cabezas de acoplamiento ISO con filtro incorporado.
- EBS+RSS con 1 eje sensorizado. Sistema de ayuda contra el vuelco.

NEUMÁTICOS

- 13 neumáticos. Dimensión 245/70 R 17.5.
- Soporte rueda de repuesto en frontal.
- Llave para ruedas.

PIES DE APOYO

- De dos velocidades.
- Tentemozos traseros reforzados.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

- Instalación eléctrica blindada 24 V.
- 3 enchufes ISO: 2 de 7 polos y 1 de 15 polos.
- Grupo óptico de 7 servicios y soporte matrícula.
- Avisador acústico de marcha atrás.

ACABADO

- Estructura metálica granallada (SA2^{1/2}).
- Imprimación Epoxy (2 componentes).
- Esmalte acrílico-poliuretano (2 componentes).
- RAL a escoger.

EQUIPAMIENTO

- Cuello con frente y laterales fijos de 400 mm. de altura, en chapa.
- Equipo autónomo electrohidráulico para elevación de rampas traseras.
- Sistema antiproyección según reglamentación vigente.
- Antiempotramiento lateral.
- Placas "vehículo largo".

(*) Cuello reforzado MMTA 50.900 Kg. - MMTA King-pin 20.000 Kg. Registro doble de king-pin para tractoras de 3 ejes.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Suspensión mecánica.
- Eje autodireccional.
- Elevador de eje (sólo disponible en suspensión neumática).
- Cuentakilómetros.
- EBS+RSS con 2 ejes sensorizados.
- Manómetro control de carga.
- Piso de chapa lagrimada 4/6 mm.
- Cajón de herramientas en PVC (fijado en parte cuello).
- Extintor de 6 kg. de capacidad y porta-extintor.
- Depósito de agua de 30 litros en PVC.
- Kit de señalización de transporte excepcional.
- Rampas de acceso al cuello, desmontables, en aluminio antideslizante.
- Equipo hidráulico para elevación de rampas traseras (sólo para tractoras preparadas).
- Rampas traseras con suelo tramex, en acero galvanizado.
- Rampas partidas extra-largas.
- Laterales de cuello desmontables.
- Cabrestante eléctrico 5 Tn.
- Cabrestante hidráulico 10 Tn.
- King-pin de 3^{1/2"}.

